

Merkblatt ALFA S 950

Der Klebstoff:

ALFA S 950 ist geeignet für die maschinelle Verklebung des Bodens von Papiersäcken mit schwieriger Oberfläche

Spezifikation:

Auf Basis	von Polyvinylacetat und Stärke
Viskosität	pastös
Festkörper	25 – 28 %
Viskosität	ca. 40'000 mPas (Physica D = 10 1/s)
Spezifisches Gewicht	1.05
pH-Wert	ca. 8
Haltbarkeit	mindestens 5 Monate in geschlossener Packung.
Frostempfindlich !	Temperaturen unter 0°C zerstören den Klebstoff
Verpackung	In Plastikeimern mit Inhalt von 30 kg
Anwendung	Der Klebstoff ist gebrauchsfertig

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

ALFA S 950 entspricht in seiner Zusammensetzung den lebensmittelrechtlichen Forderungen BfR XIV .

ALFA S 950 entspricht den FDA (Food and Drug Administration) Paragraphen 175.105, 176.170 und 176.180 aus dem Kapitel 21 des amerikanischen CFR (Code of Federal Regulation).

Zur Beachtung:

Die beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Sicherheitstechnische Angaben sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. . Der Anwender ist verpflichtet, vor der Anwendung dieses Produkts eigene Tests mit den Originalmaterialien unter den konkreten Anwendungsbedingungen durchzuführen. Für Schäden bei Anwendungen, für welche das Produkt nicht vorgesehen ist, übernehmen wir keine Haftung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Verlangen Sie unsere Beratung.

Mai 2009